

Granulés de paille

Enduits




A quoi ça sert

- Absorption d'eau
- Temps d'ouverture allongé
- Manipulation propre limitant la poussière



Atouts clés

- Très forte rétention d'eau
- Manipulation propre et simple grâce à la forme granulée peu poussiéreuse.
- Rhéologie stabilisée → moins de ressuage, tirage plus régulier.
- Homogénéise le mélange et donne un grain fin.
- Pré-hydratation qui permet de contrôler



Caractéristiques

- Matière : 100 % paille de blé, sans additif
- Longueur : granulé de paille
- Propreté : paille nettoyée et dépoussiérée (sans grains)
- Origine : filière locale, produit biosourcé



Conditionnement

- Sacs : 2 kg
- Stockage : au sec, à l'abri de l'humidité
- Références associées : paille 10 mm (finitions), paille 25 mm (corps d'enduit)



Conseils d'usage (non prescriptifs)

- Réaliser un échantillon d'essai selon vos dosages et votre liant
- Adapter la granulométrie : 25 mm pour corps d'enduit, 10 mm pour finitions
- Assurer ventilation et séchage adaptés

Exemples d'usage. Pas de prescription. Chaque professionnel est responsable de la formulation et du résultat selon le support, le liant et le rendu souhaité.

SCIC ielo — matériaux biosourcés
100 % paille • locale • sans additif • recyclable